

LINOSIA PLUS

| | |
|-----------------------|---|
| Materiál | ocelové trubky Ø 26 mm / ocelové profily D35 mm × 41 mm |
| Připojovací závity | 4 × G1/2" |
| Zkušební přetlak | 1,3 MPa |
| Max. provozní přetlak | 1,0 MPa |
| Max. provozní teplota | 110 °C |
| Počet trubek | 14, 22, 33 |




LINOSIA PLUS 1180 × 600

| Typ H/L [mm] | Hloubka B [mm] | Hmotnost [kg] | Objem vody [l] | Teplotní exponent [n] | Výkon [W] | | | Doporučený příkon lak [W] | | Připojovací rozeč [mm] |
|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------|-----------|---------------------------|
| | | | | | 75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | lak [W] | chrom [W] | |
| 730/600 | 83 | 7,9 | 4,8 | 1,240 | 428 | 350 | 227 | 400 | 300 | 559 |
| 1180/600 | 83 | 12,5 | 7,7 | 1,224 | 673 | 552 | 360 | 700 | 500 | 559 |
| 1765/600 | 83 | 18,6 | 11,6 | 1,234 | 1019 | 834 | 543 | 1000 | 700 | 559 |



Tepelný výkon dle EN 442.

Chromová povrchová úprava snižuje tepelný výkon až o 30 %.


Příslušenství (str. 63, 64, 65) není součástí dodávky radiátoru.




Možnosti připojení





DLIP 0730 0600...



DLIP 1180 0600...



DLIP 1765 0600...



| | A [mm] | X [mm] |
|-------------------------------------|-----------|---------|
| Plastové držáky (RAL 9006, 9016) | 129 - 139 | 75 - 85 |
| Kovové držáky (Ostatní barvy) | 123 - 133 | 69 - 79 |