



LINOSIA

Materiál	ocelové trubky Ø 26 mm / ocelové profily D35 × 41 mm
Připojovací závit	4 × G1/2"
Zkušební přetlak	1,3 MPa
Max. provozní přetlak	1,0 MPa
Max. provozní teplota	110 °C
Počet trubek	14, 22, 33




LINOSIA 1180 × 600

Typ H/L [mm]	Hloubka B [mm]	Hmotnost [kg]	Objem vody [l]	Teplotní exponent [n]	Výkon [W]			Doporučený příkon		Připojovací rozeř [mm]
					75/65/20 °C	70/55/20 °C	55/45/20 °C	lak [W]	chrom [W]	
730/500	35	6,6	4,2	1,229	347	284	185	300	200	459
730/600	35	7,7	4,8	1,229	406	332	217	400	300	559
1180/500	35	10,5	6,6	1,272	546	444	285	600	400	459
1180/600	35	12,1	7,6	1,272	638	519	333	600	400	559
1765/500	35	15,6	9,9	1,249	836	682	442	800	600	459
1765/600	35	18,1	11,4	1,249	976	797	516	1000	700	559







Tepelný výkon dle EN 442.

Chromová povrchová úprava snižuje tepelný výkon až o 30 %.

Příslušenství (str. 63, 64, 65) není součástí dodávky radiátoru.



Možnosti připojení



	A [mm]	X [mm]
Plastové držáky (RAL 9006, 9016)	93-103	75-85
Kovové držáky (Ostatní barvy)	87-97	69-79

DLIN 0730 0500...
DLIN 0730 0600...

DLIN 1180 0500...
DLIN 1180 0600...

DLIN 1765 0500...
DLIN 1765 0600...